



ECO OIL CARE

Hoitoaine PALLMANN ECO OIL 1K tai PALLMANN HARDWAXOIL käsitellyille parkettilattioille

Käyttöalueet:

Hoitoaine PALLMANN ECO OIL 1K tai PALLMANN HARDWAXOIL pintakäsittelyjen lattioiden ja pintojen säännölliseen hoitoon.

Ominaisuudet / edut:

Vesipohjainen emulsio, joka muodostaa suojaavan likaa hylkivän pinnan, parantaa ulkonäköä ja samanaikaisesti pidentää lattian käyttöikää.

- Kuivuu nopeasti
- Kulutuskestävä
- Ei tarvitse kiillottaa

Tekniset tiedot:

Pakkaus:	Muovipullo ja kanisteri
Pakkauskoko:	0,75 ja 5 litraa
Varastointiaika:	Vähintään 24 kuukautta
Menekki 1. käsittelykerta:	Noin 20 - 30 ml/m ²
Menekki seuraavat kerrat:	Noin 250 ml 5 litraan vettä
Työskentelylämpötila:	18 - 25°C astetta ja 35 - 65% RH suhteellinen ilmankosteus

Valmistelevat työt:

Puhdista lattia pölystä ja liasta mikrokuitumopilla, harjalla tai imurilla. Jos lattialla on öljyä, rasvaa tai vahaa, tulee lattia syväpuhdistaa PALLMANN CLEAN pesuaineella.

Työohjeet:

1. Puhdista lattia PALLMANN CLEAN pesuaineella (katso ohjeet tuotekortista www.pallmann.fi).
2. Anna tuotteen tasaantua suositeltuun huonelämpötilaan (20°C) ja sekoita hyvin.
3. Ensimmäinen käsittelykerta: levitä laimentamattomana noin 20 - 30 ml/m² ohut tasainen kerros PALLMANN CLEANING MOP siivousmoppia käyttäen. Ei tarvitse kiillottaa.
4. Seuraavat käyttökerrat: sekoita noin 250 ml ECO OIL CARE hoitoainetta 5 litraan vettä. Jos tarvetta, voit muuttaa sekoitussuhdetta väkevämmäksi, aina laimentamattomaan saakka. Levitä PALLMANN CLEANING MOP siivousmopilla ohut kerros (ei märkä) puun suuntaisesti ja anna kuivua. Tee hoitokäsittely tarpeen mukaan.
5. Lattian kuivuttua (noin 1 tunti) lattiaa voi käyttää.
6. Tarkemmat puhdistus- ja hoitovälit löydät tuotteiden hoito-ohjeesta.



ECO OIL CARE

Tärkeitä huomioita:

- Parhaat käyttöolosuhteet ovat 18 – 25 °C, suhteellinen kosteus > 35 % ja < 65 %. Matala lämpötila ja korkea ilmankosteus pidentävät, ja vastaavasti korkeat lämpötilat ja matala ilmankosteus lyhentävät kuivumisaikaa.
- Säilyy vähintään 24 kuukautta alkuperäispakkauksessa, kun varastointitila on riittävän viileä ja kuiva. Suojattava jäätymiseltä ja yli 40 C lämpötilalta.
- Sulje avattu purkki tiiviisti.
- Uudet öljytyt lattiat saa hoitokäsittelällä PALLMANN ECO OIL 1K hoitoaineella vasta kun öljytty pinta on saavuttanut lopullisen kovuuden.
- Mahdolliset epätasaisuudet tai laikut voidaan poistaa PALLMANN CLEAN pesunesteellä tai valkoisella ei-naarmuttavalla karhunkielilaikalla.
- Säännöllinen hoito PALLMANN ECO OIL CARE hoitoaineella pidentää lattian käyttöikää ja parantaa ulkonäköä.
- Ota huomioon kaikkien lattiatyön yhteydessä käytettyjen tuotteiden käyttöohjeet, tuotekortit ja lattianpäällystevälmistäjien ohjeet sekä kansalliset ohjeet ja normit: DIN 18356 (parketti- ja pystypuuparkettityöt) ja DIN 18356 (parketin pintakäsittely).

Käyttöturvallisuus ja ympäristö:

Hoitotuotteet. Ei syttyvä. Huolehdi työn aikana tilan tuuletuksesta ja käytä käsien suojavoidetta.

Jätehuolto:

Jos mahdollista, kerää tuotejäämät käyttöön. Älä päästä tuotteita viemäriin, vesistöön tai maaperään. Huuhtelee käytetyt purkit pienellä määrällä vettä ja toimita jätehuoltoon paikallisen / kunnallisen jätehuollon ohjeiden mukaisesti kierrätettävänä muoviasiain. Jos ylipäättään tarvetta, toimita purkit joissa on nestemäistä tuotejäämää, ongelmajätekeräykseen.

Tuotekortin ohjeet perustuvat kokemukseen ja huolelliseen tutkimukseemme. Tämän tuotekortin ohjeet ja suositukset on tehty ilman takuusitoumusta, koska työkohteiden erilaiset olosuhteet, rakenteet ja käytetyt työvälineet ovat valvontamme ulkopuolella. Työn laatu ja oikean tuotteen valinta riippuu työntekijän omasta kokemuksesta ja tuotteiden oikeasta käytöstä. On käyttäjän omalla vastuulla selvittää, että tuote soveltuu kohteeseen johon sitä aiotaan käyttää ja että käyttöolosuhteet ovat kelvolliset. Jos epäilet käytön onnistumista, tulee tehdä pieni testialue tai ottaa yhteys tekniseen tukeen. Huomioi pinnoitteiden valmistajan käyttöohjeet.

Tämä tuotekortti korvaa aiemmat versiot. Tarkista uusien versio osoitteesta www.pallmann.fi

Tekninen tuki:

Petri Iso-Ilomäki

Puhelin +358 44 3700186

petri.iso-ilomaki@pallmann.fi

www.pallmann.fi

