



MAGIC OIL 1K EASY

Luonnollisista öljyistä ja vahoista valmistettu liutteeton öljyvaha parketti- ja puulattioille, kuivuu oksidatiivisesti.

Tuotekuvaus ja käyttöalueet:

Nestemäisistä öljyistä ja vahoista koostuva 1-komponenttinen öljyvaha. Suojaa puuta imeytymällä puun pintaan. Soveltuu seuraavien kohteiden pintakäsittelyyn:

- Hiotut puulattiat
- Hiotut parketilattiat, mukaan lukien lankkuparketit
- Hiotut pystypuuparketit
- Puulle hiotut valmisparketit
- Puukalusteet, sisätiloissa
- Puset rakenneosat, sisätiloissa
- Soveltuu käytettäväksi lattialämmityksen kanssa

Tärkeää huomata:

Itsesyttymisvaara! Kaikki käytetyt kankaat ja laikat voivat syttyä palamaan itsestään! Siksi kastele kaikki tarvikkeet vedessä ja kuljeta ne tiiviissä suljetussa astiassa hävitettäväksi. Hapettuvasti kuivuvien lattioiden hiontapöly voi myös syttyä. Tulipalovaara! Hionnan jälkeen hiontapöly tulee myös kostuttaa ja kuljettaa välittömästi hävitettäväksi suljetuissa astioissa.



Tuotteen ominaisuudet / edut:

Tuotteen vahojen ja öljyjen yhdistelmä jättää puulle avoimen ja hengittävän pinnan. PALLMANN MAGIC OIL 1K EASY sisältää luonnollisia öljyjä, joiden sisältämien vahojen ansiosta muodostuu liialta ja vedeltä suojaava pinta.

- Heti käyttövalmis
- Liutteeton
- Erittäin helppokäyttöinen
- Ei sisällä kovettajaa
- Tuo esiin puun luonnollisen värin
- Kestää kotitalouskemikaaleja
- GISCODE Ö10 (liutteeton)

Tekniset tiedot:

Pakkaus:	metalliaastia
Pakkauskoko:	3 litraa
Säilyvyys:	väh. 12 kk, ei saa jäättyä
Väri:	vaaleanruskea
Käyttölämpötila:	18 – 25 °C
Menekki yksi levityskerros(1):	noin 25 – 50 ml/m ²
Lisäkerrokset:	noin 1 tunti*
Käytettävissä:	noin 24 tunnin kuluttua*
Hoitokäsittely:	aikaisintaan 4 - 7 päivän kuluttua*

* * 20 °C normaaliolosuhteissa.

(1) Menekki voi vaihdella riippuen käsiteltävän puun imevyydestä ja puu- tai parketilattian ominaisuuksista ja kunnosta.



PALLMANN SUOMI
kaikki parketin asennukseen

MAGIC OIL 1K EASY

Pohjan valmistelutyöt:

Hio lattia parkettihiomakoneella käyttäen PALLMANN hiomanauhaa karkeuksilla P36-P60. Käytä rakojen kittaukseen PALL-X KITT kittausaineen ja puupölyn seosta. Jatka hiontaa karkeudella P80/100, varmista ettei puun päälle jää kittiä. Tee viimeistelyhionta käyttäen PALLMANN MULTI-HOLE PAD P120 tai hiomaverkkoa P120. Ennen pintakäsittelyn aloittamista lattian tulee olla pölytön, kuiva ja vapaa epäpuhtauksista ja hoitoainejäämistä jne.

Työohjeet:

1. Anna tuotteen lämmetä huoneenlämpöiseksi ja sekoita hyvin ennen käyttöä.
2. Levitä PALLMANN MAGIC OIL 1K EASY öljyvaha soveltuvalla välineellä, esim. teräslastalla, tasainen kerros lattiaan.
3. Noin 10-30 minuutin kuluttua poista ylimääräinen öljyvaha punaisella laikalla (tai esim. PALLMANN kiillotuslaikka beige).
4. Välittömästi ensimmäisen käsittelyn jälkeen, levitä toinen kerros PALLMANN MAGIC OIL 1K EASY öljyvahaa. Poista ylimääräinen öljy punaisella laikalla noin 30 minuutin kuluttua. Kiillota lattia valkoisella laikalla. Varmista, ettei ylimääräistä öljyä jää lattialle.
5. Noin 20 minuutin kuluttua kiillota lattia vielä kerran valkoisella laikalla tasaisen lopputuloksen aikaansaamiseksi.
6. Eri puulajien ja parkettilaatujen vaihtelevista ominaisuuksista ja imevyydestä johtuen voi olla tarpeellista tehdä uusintakäsittely seuraavana päivänä.
7. Puhdista työkalut UZIN CLEAN BOX puhdistusliinalla.
8. Jotta lattia säilyisi hyväkuntoisena, suosittelemme lattian säännöllistä hoitoa PALLMANN MAGIC OIL CARE hoitoaineella ja puhdistusta PALLMANN CLEAN puhdistusaineella valmistajan ohjeita noudattaen. Tarkemmat ohjeet öljytyyn puulattian hoito-ohjeesta.
9. Öljyvahattua lattiaa ei saa peittää ensimmäisten 4 – 7 päivän kuluessa!

Ainemenekki:

Suositlemme vähintään kahta teräslasta-levityskertaa.

Suosittelava määrä per levityskerta*: 25 – 50 ml/m²

Menekki per litra: 30 – 40 m²

*Aineen menekki ja kuivumisaika voivat vaihdella riippuen kyseessä olevan puulajin imevyydestä ja puun pinnan ominaisuuksista johtuen.

Tärkeitä huomiota:

- Säilyvy vähintään 12 kuukautta alkuperäispakkauksessa kun varastointitila on riittävän viileä. Suojattava jäätymiseltä. Sulje avattu astia tiiviisti ja käytä niin pian kuin mahdollista.
- Parhaat käyttöolosuhteet ovat 18 – 25 °C, suhteellinen kosteus > 35 % ja < 65 %. Matala lämpötila ja korkea ilmankosteus pidentävät, ja vastaavasti korkeat lämpötilat ja matala ilmankosteus lyhentävät kuivumisaikaa.
- Rakojen kittaukseen suositellaan PALL-X KITT kittausainetta.
- Tehdasvalmisteisten parkettien pintakäsittelyn kohdalla tarkista aina valmistajan ohjeista puun sopivuus öljyvahattavaksi ja tee aina tarttuvuustesti!
- Säännöllinen hoitokäsittely PALLMANN MAGIC OIL CARE hoitoaineella pidentää lattian käyttöikä.
- Tarkat hoito-ohjeet dokumentissa "Hoito-ohjeet öljytyille puulattioille".
- Ota huomioon kaikkien lattietyön yhteydessä käytettyjen tuotteiden käyttöohjeet, tuotekortit ja lattianpäällystevalmistajien ohjeet sekä kansalliset ohjeet ja normit.
- Monet eksoottiset puulajit kuten Teak, Ipe Lapacho, savutammi ja myös Wenge ja sekä havupuut sisältävät aineosia (esim. erilaisia hartseja ja mineraaleja sekä muita estävästi vaikuttavia aineosia), jotka voivat vaikuttaa merkittävästi kuivumisaikaan, lakan tartuntaan ja aiheuttaa värimuutoksia. Johtuen puulajien ja tuote-erien moninaisuudesta ja täysin toisistaan poikkeavista ominaisuuksista, tulee pääsääntöisesti selvittää puun soveltuvuus sekä tehdä koekäsittely kyseessä olevalla puulajille.
- Viisteellisiä lankkuja tai parkettilautoja käsiteltäessä ota yhteyttä tuotetukeen. Viisteiden urat on käsiteltävä erikseen.
- Lattia kestää kevyttä käyttöä noin 24 tunnin kuivumisaajan jälkeen.
- Ensimmäinen hoito PALLMANN MAGIC OIL CARE hoitoaineella voidaan tehdä aikaisintaan 4 – 7 päivä kuluttua.

Käyttöturvallisuus ja ympäristö:

Ei syttyvä. Suosittelemme käyttämään käsien suojavoidetta ja huolehtimaan hyvästä tuuletuksesta.

Jätehuolto:

Jos mahdollista, kerää tuotejäämät käyttöön. Älä päästä tuotteita viemäriin, vesistöön tai maaperään. Tyhjtä muovi ja metalliastiat ovat kierrätettäviä. Pakkaukset joissa on nestemäistä tuotejäämää, kuten myös yhteen kerätyt nestemäiset tuotemäärät, ovat erikoisjätettä. Pakkaukset joissa on kuivunutta tuotetta ovat rakennusjätettä.

Tuotekortin ohjeet perustuvat kokemukseen ja huolelliseen tutkimukseemme. Tämän tuotekortin ohjeet ja suositukset on tehty ilman takuusoitumusta, koska työkohteiden erilaiset olosuhteet, rakenteet ja käytetyt työtavat työmaalla ovat valvontamme ulkopuolella. Työn laatu ja oikean tuotteen valinta riippuu työntekijän omasta työkokemuksesta ja tuotteiden oikeasta käytöstä. On käyttäjän omalla vastuulla selvittää, että tuote soveltuu käyttötarkoitukseen missä sitä aiotaan käyttää ja että olosuhteet ovat kelvolliset. Jos epäilet käytön onnistumista, tulee tehdä pieni testialue tai ottaa yhteys tekniseen tukeen. Huomioi pinnoitteiden valmistajan käyttöohjeet.

Tämä tuotekortti korvaa aiemmat versiot. Tarkista uusien versio osoitteesta www.pallmann.fi

Tekninen tuki:

Petri Iso-Ilomäki

Puhelin +358 44 3700186

petri.iso-ilomaki@pallmann.fi

www.pallmann.fi

08.2018

