



PALL-X FILLER

Vesipohjainen parketti- ja puulattioiden kittausaine

Käyttöalueet:

Vesipohjainen kittausaine parketti- ja puulattioiden rakojen täyttämiseen hionnan yhteydessä. Soveltuu seuraaville:

- Hiotut parketti- ja puulattiat
- Hiotut valmisparketit
- Pystypuuparketille
- Soveltuu lattialämmitykselle

Tuotteen ominaisuudet / edut:

Vesiohenteinen kuituvahvisteinen kittausaine myös leveämpien rakojen täyttämiseen. Tuote kantaa hyvin, joten sauman painuminen minimoituu.

- Käyttövalmis
- Näkyy hyvin puun pinnalla
- Helppokäyttöinen
- Ei tuki hiomapaperia
- Ei värjää saamaa
- Kuivuu nopeasti
- Pitää hyvin muotonsa saumassa
- Soveltuu kaikille yleisimmille puulajeille
- Kuituvahvisteinen, soveltuu aina 3mm rakoihin saakka
- GISCODE W2+



Tekniset tiedot:

Pakkaus:	Muovikanisteri
Pakkauskoko:	10 litraa
Varastointiaika:	Vähintään 12 kuukautta
Väri:	Kellertävä
Menekki per kerros:	Noin 60 - 120 ml/m ² riippuen lattian kunnosta
Käyttölämpötila:	18 - 25 °C
Hiottavissa:	Noin 30 - 45 jälkeen, myös leveämissä saumoissa*

*Normaaliolosuhteissa



PALLMANN

bringt's auf den Punkt.

PALL-X FILLER

Pohjan valmistelutyöt:

Tee karkea hionta parkettihiomakoneella käyttäen PALLMANN hiomanauhaa karkeuksilla P36-P60. Käytä rakojen kittaukseen PALL-X FILLER kittausaineen ja puupölyn seosta.

Työohjeet;

1. Anna purkin lämmetä huoneenlämpöiseksi ja sekoita hyvin ennen käyttöä.
2. Sekoita PALL-X FILLER kittausainetta ja kittattavan lattian hienoa hiomapölyä (hiomakarkeudesta P100) juoksevaksi massaksi.
3. Kittaa raot ruostumatonta PALLMANN teräslastaa käyttäen kauttaaltaan.
4. PALL-X FILLER on hiottavissa heti kuivumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään saman päivän aikana.
5. Noin 30 - 45 minuutin kuivumisajan jälkeen lattia voidaan hioa – myös leveämpien rakojen ollessa kyseessä.
6. Hio kitti pois nauhahiomakoneella (PALLMANN COBRA) hiomakarkeudella P100. Varmista hiomatulos viimeistelemällä hionta hiomaverkolla P120 tai PALLMANN MULTI-HOLE PAD P120 hiomapyörällä. Puun päälle jäävä kitti saattaa näkyä häiritsevästi lakan tai värin alta.
7. Puhdista työvälineet työn jälkeen vedellä.

Menekki:

Menekki riippuu sauman leveydestä, noin 60 – 120 ml/m².

Riittoisuus litraa kohti riippuu sauman leveydestä, noin 8 - 16 m².

Tärkeää huomata:

- Säilyy vähintään 12 kuukautta alkuperäis-pakkauksessa kun varastointitila on riittävän viileä. Suojattava jäätymiseltä ja yli 40 C lämpötilalta. Sulje avatut purkit tiiviisti ja käytä mahdollisimman pian.
- Parhaat käyttöolosuhteet ovat 18 – 25 °C, suhteellinen kosteus > 35 % ja < 65 %. Matala lämpötila ja korkea ilmankosteus pidentävät, ja vastaavasti korkeat lämpötilat ja matala ilmankosteus lyhentävät kuivumisaikaa.
- Soveltuu rakojen kittaukseen 3mm leveyteen saakka.
- Monet eksoottiset puulajit kuten palisanteri, ipe, lapacho ja wenge sisältävät aineosia (esim. erilaisia hartseja ja mineraaleja), jotka voivat vaikuttaa merkittävästi kuivumisaikaan, lakan tartuntaan ja aiheuttaa värimuutoksia. Johtuen puulajien ja tuote-erien moninaisuudesta ja täysin toisistaan poikkeavista ominaisuuksista, tulee pääsääntöisesti näiden ei-tavanomaisten puulaatujen kohdalla ottaa yhteyttä tekniseen tukeen ja aina tekemään koekäsittelyä kyseessä olevalla puulajilla.
- Ota huomioon kaikkien lattiatyön yhteydessä käytettyjen tuotteiden käyttöohjeet, tuotekortit ja lattianpäällystevalmistajien ohjeet sekä kansalliset ohjeet ja normit. Huomioi DIN 18356 (Working with parquet) ja DIN 18367 (Working with woodblocks).

Käyttöturvallisuus ja ympäristö:

GISCODE W2+

Vesipohjainen lakka, liuotinpitoisuus alle 5%. Mukaisesti tuotteen käyttötarkoitukselle on korvata voimakkaasti liuotinpitoiset parketin pintakäsittelyaineet. Suosittelemme huolehtimaan työskentelyn aikana huolehdi hyvästä tuuletuksesta ja käyttämään ihonsuojavoidetta.

Jätehuolto:

Jos mahdollista, kerää tuotejäämät käyttöön. Älä päästä tuotteita viemäriin, vesistöön tai maaperään. Tyhjat muoviasiat ovat kierrätettäviä. Pakkaukset joissa on nestemäistä tuotejäämää, kuten myös yhteen kerätyt nestemäiset tuotejäämät, ovat erikoisjätettä. Pakkaukset joissa on kuivunutta tuotetta ovat rakennusjätettä. Tuotekortin ohjeet perustuvat kokemukseen ja huolelliseen tutkimukseemme. Tämän tuotekortin ohjeet ja suositukset on tehty ilman takuusoitumusta, koska työkohteiden erilaiset olosuhteet, rakenteet ja käytetyt työvälineet ovat valvontamme ulkopuolella. Työn laatu ja oikean tuotteen valinta riippuvat työntekijän omasta kokemuksesta ja tuotteiden oikeasta käytöstä. On käyttäjän omalla vastuulla selvittää, että tuote soveltuu kohteeseen, jossa sitä aiotaan käyttää sekä että käyttöolosuhteet ovat kelvolliset. Jos epäilet käytön onnistumista, tulee tehdä pieni testialue tai ottaa yhteys tekniseen tukeen. Huomioi pinnoitteiden valmistajan käyttöohjeet.

Tämä tuotekortti korvaa aiemmat versiot. Tarkista uusin versio osoitteesta www.pallmann.fi

Tekninen tuki:

Petri Iso-Ilomäki
Puhelin +358 44 3700186
petri.iso-ilomaki@pallmann.fi
www.pallmann.fi

